

Druckspeicher Service

Sicher und zuverlässig

Prüfung, Wartung, Dokumentation



Wer nicht vorausschaut, hat das Nachsehen. Jetzt Hydraulikspeicher eintragen und prüfen lassen.

Betriebssicherheitsverordnung für Hydraulikspeicher

Die Rechtslage ist eindeutig: Es gelten Gesetze für Betreiber von Maschinen mit Hydraulikspeichern, welche die Verpflichtung zur termingerechten Eintragung ins Anlagenkataster (ANKA) und die Prüfungen durch eine ZÜS weiter verschärfen. Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, dem drohen empfindliche Geldstrafen - bis hin zur Stilllegung der Anlage.

Die Prüfkategorien sind komplex

Hydraulikspeicher unterliegen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Zusammen mit weiteren Regelungen und Verordnungen bildet sie die Grundlage sowohl für die Konstruktion von Hydraulikspeichern, als auch dafür, diese in den Verkehr zu bringen.

Die Richtlinie unterteilt Hydraulikspeicher in insgesamt vier Prüfkategorien (siehe Diagramm). Dies spiegelt das Gefahrenpotential wider, abhängig vom Druckbereich, dem verwendeten Fluid und dessen Volumen.

Generell ist zu sagen, dass Speicher, welche einen max. Betriebsdruck von über 0,5 bar aufweisen, müssen spätestens nach 10 Jahren überprüft werden. Ist das nicht möglich oder zu aufwendig, dürfen die Speicher nicht mehr betrieben werden und müssen erneuert werden.

Prüfungen für Hydraulikspeicher nach Kategorie

| Prüfgruppe (für Fluidgruppe 2) | Abnahmeprüfung beim Betreiber | Wiederkehrende Prüfung | | |
|--|----------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| | | Äußere | Innere | Druck |
| I PS > 0,5 und 50 bar PS x V ≤ 200 bar L | bef. Person | bef. Person | bef. Person | bef. Person |
| II PS > 1 und 200 bar PS x V ≤ 1.000 bar L | ZÜS | bef. Person | bef. Person | bef. Person |
| III PS > 1 und 1.000 bar PS x V ≤ 3.000 bar L | ZÜS | ZÜS 2 Jahre | ZÜS 5 Jahre | ZÜS 10 Jahre |
| IV PS > 4 PS x V > 3.000 bar L | ZÜS | ZÜS 2 Jahre | ZÜS 5/10* Jahre | ZÜS 10 Jahre |

*) bei nicht korrodierenden Flüssigkeiten

Hydraulikspeicher der Kategorie I-IV müssen durch den Betreiber sicherheitstechnisch bewertet werden. Aus der Bewertung heraus hat der Betreiber Prüffristen abzuleiten. Die notwendigen Prüfungen werden je nach Einstufung von einer Befähigten Person nach TRBS 1203 oder durch eine zugelassene Überwachungsstelle ZÜS durchgeführt und dokumentiert.

Weitere Hinweise zu Prüffristen und -anforderungen finden Sie in den gültigen Regelwerken DGRL 2014/68/EU, BetrSichV, TRBS 1201-2, TRBS 1203 wie auch in der DGUV-Information FB HM-046.



Mit dem NOLD Wartungsservice auf der sicheren Seite

Membran-, Blasen-, oder Kolbenspeicher unterliegen einem stetigen Verschleiß und müssen deshalb - unabhängig von gesetzlichen Auflagen - regelmäßig gewartet werden.

Die wichtigste Wartungsmaßnahme ist die regelmäßige Kontrolle des Gasdrucks im Speicher. Ein zu niedriger Gasdruck führt binnen kurzer Zeit zum Totalausfall des Speichers durch Versagen des Trennglieds zwischen Öl und Gas (Blase, Membran). Die für diese Bauteile verwendeten Elastomerwerkstoffe lassen aufgrund Ihrer flexiblen Eigenschaft, Gasverluste durch Permeation ins Öl zu. Darüber hinaus kommt es zu Reibungseffekten die den rechtzeitigen Wechsel von Blasen in Blasen Speichern erforderlich machen. Das Versagen der Blase sorgt für einen plötzlichen, überraschenden Totalausfall.

Am besten, Sie kommen frühzeitig zu NOLD: Wir führen termingerecht alle nötigen Wartungsarbeiten, Dokumentationen und Prüfungen durch und sichern Ihnen so einen reibungslosen Betrieb Ihrer Anlage.

Unsere Leistungen für Sie

- ✓ Hydraulikspeicher und Zubehör, mit großem Lagervorrat
- ✓ **Ein- und Ausbau** von Hydraulikspeichern in Ihrer Anlage
- ✓ **Reparatur und Instandsetzung** defekter Speicher
- ✓ **Befüllung** von Speichern mit Stickstoff, mit vor Ort service
- ✓ Beratung und Unterstützung rund um das Thema Hydraulikspeicher
- ✓ Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung
- ✓ Auswahl und Installation von geeigneten Sicherheitseinrichtungen
- ✓ Organisation der Prüf- und Wartungsintervalle
- ✓ Durchführung von Prüfungen gemeinsam mit einer ZÜS



Zertifiziertes Service-Center

NOLD ist zertifiziertes „PARKER Hydraulik Speicher Service + Technologie Center“ und damit ein für Sie noch leistungsfähigerer Partner im Bereich der Hydrospeicher. Wir haben schnellen Zugriff auf das komplette Ersatzteilsortiment von Parker und können so Serviceleistungen zeitnah durchführen. Ein großes Sortiment von Speichern und Ersatzteile befindet sich am Lager in Bad Waldsee.

7x in Süddeutschland



Stammhaus Oberschwaben

Enzisreuter Esch 11
 D-88339 Bad Waldsee
 ☎ +49 (0) 7524 9720-0
 📠 +49 (0) 7524 9720-70
 ✉ info@nold.de



Niederlassung Allgäu

Gewerbepark 15
 D-87640 Biessenhofen
 ☎ +49 (0) 8342 9168-0
 📠 +49 (0) 8342 9168-70
 ✉ biessenhofen@nold.de



Niederlassung Memmingen

Eislebenstraße 7
 D-87700 Memmingen
 ☎ +49 (0) 8331 99039-0
 📠 +49 (0) 8331 99039-90
 ✉ memmingen@nold.de



Niederlassung Reutlingen

Industriestraße 8
 D-72585 Riederich
 ☎ +49 (0) 7123 360175
 📠 +49 (0) 7123 360176
 ✉ riederich@nold.de



Niederlassung Stuttgart

Siechenfeldstraße 30
 D-73614 Schorndorf
 ☎ +49 (0) 7181 486714
 📠 +49 (0) 7181 486715
 ✉ schorndorf@nold.de



Niederlassung Heilbronn

Sulmstraße 9
 74189 Weinsberg
 ☎ +49 (0) 7134 13925-0
 📠 +49 (0) 7134 13925-20
 ✉ weinsberg@nold.de



Niederlassung Rottweil

Seilerweg 6
 78737 Fluorn-Winzeln
 ☎ +49 (0) 7402 91078-0
 📠 +49 (0) 7402 91078-20
 ✉ fluorn-winzeln@nold.de



www.nold.de

Öffnungszeiten

Mo. bis Do.: 7:00 bis 17:30 Uhr
 Freitag: 7:00 bis 16:00 Uhr

