

Druckluft-Schleifer mit Spannzange

NEU

- 0,25-0,30 kW.
- Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
- Enthält: 6 mm und 1/4" Spannzange.

Zubehör: **LG1-K284**
(CPN: 80152119), Abluft-Ableitsatz.

335SC4A - 35 000 1/min

330SC4A - 30 000 1/min

325SC4A - 25 000 1/min

Nur 0,4 kg
und 166 mm.



330XC4A - 30 000 1/min

325XC4A - 25 000 1/min

Nur 0,6 kg



320AC4A - 20 000 1/min

314AC4A - 14 000 1/min

312AC4A - 12 000 1/min

Nur 0,55 kg
und 170 mm.



NEU

5108MAX

- 0,30 kW.
- 25 000 1/min.
- Nur 0,46 kg und 172 mm.
- Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
- Enthält: 6 mm und 1/4" Spannzange.



5102MAX

- 0,30 kW.
- 20 000 1/min.
- Nur 0,64 kg und 178 mm.
- Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
- Enthält: 6 mm und 1/4" Spannzange.



308B

- 0,25 kW.
- 25 000 1/min.
- Nur 0,46 kg und 172 mm.
- Enthält: 6 mm und 1/4" Spannzange.



302B

- 0,25 kW.
- 20 000 1/min.
- Nur 0,58 kg und 175 mm.
- Enthält: 6 mm und 1/4" Spannzange.



307B

- 0,19 kW.
- 28 000 1/min.
- Nur 0,33 kg und 125 mm.
- Enthält: 6 mm und 1/4" Spannzange.



301B

- 0,19 kW.
- 21 000 1/min.
- Nur 0,46 kg und 128 mm.
- Enthält: 6 mm und 1/4" Spannzange.



LA429-EU

- 0,42 kW
- 22 000 1/min.
- Nur 0,54 kg.
- Enthält:
10 Schleifstifte.



Spannzange



301-700B

Spannzange (Erickson) für 3...C4A

DG110-700-G2	03641743	Ø 1/8"
DG110-700-6MM	04261053	Ø 6 mm
DG110-700-G4	03641602	Ø 1/4"
Spannzange für 301B, 302B, 307B, 308B, 5102MAX, 5108MAX und LA429-EU		
301-700C	80128952	Ø 1/8"
301-700B	04552600	Ø 6 mm
301-700	80102346	Ø 1/4"

Technische Daten bei 6,2 bar

	CPN											
			kW	1/min	kg	mm	NPTF	mm	L/s	L/s	dB(A)	m/s ² / K(1)
Gerade Schleifmaschine												
335SC4A	45763489	6mm + 1/4"	0,28	35 000	0,40	166	1/4"	10	3,8	14,2	78,4	3,0 / 0,8
330SC4A	45762390	6mm + 1/4"	0,25	30 000	0,40	166	1/4"	10	3,8	14,2	77,2	3,8 / 1,9
330XC4A	45763547	6mm + 1/4"	0,25	30 000	0,62	244	1/4"	10	3,8	14,2	80,2	< 2,5
325SC4A	45752366	6mm + 1/4"	0,30	25 000	0,40	166	1/4"	10	3,8	15,1	78,6	2,6 / 1,1
325XC4A	45763521	6mm + 1/4"	0,30	25 000	0,62	244	1/4"	10	3,8	15,6	78,6	< 2,5
5108MAX	48488340	6mm + 1/4"	0,30	25 000	0,46	172	1/4"	10	2,8	11,8	83,3	1,8 / 0,8
308B	48488332	6mm + 1/4"	0,25	25 000	0,46	172	1/4"	10	3,3	13,2	92,0	3,7 / 1,2
307B	48488316	6mm + 1/4"	0,19	28 000	0,33	125	1/4"	10	2,8	11,3	83,0	4,5 / 1,1
LA429-EU	01328558	3mm + 6mm	0,42	22 000	0,54	142	1/4"	10	1,8	9,4	91,0	3,2 / 1,7
Winkelschleifmaschine												
320AC4A	45763471	6mm + 1/4"	0,30	20 000	0,55	170	1/4"	10	3,8	15,1	78,6	2,5 / 1,1
314AC4A	45763455	6mm + 1/4"	0,25	14 000	0,55	170	1/4"	10	3,8	14,2	80,2	3,2 / 0,7
312AC4A	45754595	6mm + 1/4"	0,30	12 000	0,55	170	1/4"	10	3,8	15,1	78,6	3,4 / 1,0
5102MAX	48488357	6mm + 1/4"	0,30	20 000	0,64	180	1/4"	10	2,8	11,8	84,1	3,3 / 1,1
302B	48488365	6mm + 1/4"	0,25	20 000	0,58	175	1/4"	10	2,8	10,8	90,0	5,5 / 1,5
301B	48488308	6mm + 1/4"	0,19	21 000	0,46	128	1/4"	10	2,8	11,3	91,8	5,9 / 1,0

(1) ISO28927 - 3-achsig: Vibrationsintensität / Messunsicherheit.