

Druckluft-Schmirgelmaschinen und Poliermaschinen

NEU



3103XP

3103K - Kit

- Ø 75 mm.
- 0,15 kW.
- Nur 0,45 kg und 125 mm.
- Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
- 2-stufiger Leistungsregler: 10 000 oder 15 000 1/min.

3128XP

3128K - Kit

- Ø 75 mm.
- Hub: 5 mm.
- 0,15 kW.
- Nur 0,50 kg und 140 mm.
- Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
- 2-stufiger Leistungsregler: 12 000 oder 15 000 1/min.

3129XP

3129K - Kit

- Ø 75 mm.
- 0,22 kW.
- Nur 0,60 kg und 152 mm.
- Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
- 2-stufiger Leistungsregler: 3 500 oder 6 000 1/min.



Kit: 3103K
(CPN: 80195597)



Kit: 3128K
(CPN: 80195613)



Kit: 3129K
(CPN: 80195605)

Zubehör



Schnellwechsel-Teller und Schleifmittel Ø 50 und 75 mm

CPN	Beschreibung	Menge
Ø 50 mm		
80199177	Schnellwechsel-Teller mit 1/4" Spindel	1
16593386	Grobkörnige Schleifscheiben	25
16593428	Mittelkörnige Schleifscheiben	25
80207574	Schnellverschluss-Scheiben	25
80215023	Aluminium-Oxid Schmirgelscheiben, Körnung 36	25
16593196	Aluminium-Oxid Schmirgelscheiben, Körnung 80	25
Ø 75 mm		
80198963	Schnellwechsel-Teller mit 1/4" Spindel	1
80206238	Grobkörnige Schleifscheiben	25
80206220	Mittelkörnige Schleifscheiben	25
80216690	Schnellverschluss-Scheiben	10
16593238	Aluminium-Oxid Schmirgelscheiben, Körnung 36	25
16593253	Aluminium-Oxid Schmirgelscheiben, Körnung 80	25



Klett-Teller, Scheiben und Hauben Ø 75 mm

CPN	Beschreibung	Menge
Backer pad		
80199136	Teller Ø 75 mm, Klett	1
Aluminium-Oxid Schmirgelscheiben		
80207582	Körnung 40	50
80206279	Körnung 100	50
80206295	Körnung 180	50
80206303	Körnung 220	50
80206329	Körnung 320	50
80206352	Körnung 500	50
80205404	Körnung 800	50
Polierhauben		
80206170	Lammfellhauben (zum Aufbereiten)	6
80206188	Waben-Polierhaube, weiß (zum Aufbereiten)	6
80206196	Waben-Polierhaube, gelb (zum Einpolieren)	6

Technische Daten bei 6,2 bar

	CPN	mm	mm	kW	1 min. 1/min	kg	mm	AIR NPTF	AIR mm	L/s	Max. L/s	dB(A)	m/s ² / K ⁽¹⁾
Druckluft-Schmirgelmaschinen													
4151-HL	01371624	150	5/16"-24	0,15	12 000	0,86	190	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	7,5 / 1,6
4151-HL-2	22041198	150	5/16"-24	0,15	12 000	1,12	252	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	6,2 / 1,0
4152-HL	80134356	150	5/16"-24	0,15	12 000	0,86	190	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	8,2 / 1,7
4152-HL-SR	16674301	75	5/16"-24	0,15	12 000	0,84	155	1/4"	8	3,7	7,2	81,6	4,7 / 1,3
311A	01365253	150	5/16"-24	0,19	10 000	1,90	248	1/4"	10	8,0	11,8	84,3	32,3 / 5,6
312A	80147101	93 x 171	-	0,22	8 000	2,09	171	1/4"	10	4,3	5,7	86,0	7,7 / 1,5
313A	80141021	180	5/8"-11	0,37	5 000	2,04	406	1/4"	10	3,8	13,7	88,0	< 2,5
315-EU	01343961	70 x 445	-	N/A	3 000	2,77	445	1/4"	10	3,8	4,3	93,3	20,5 / 1,6
317A	80090863	125	7/16"-20	0,35	18 000	1,05	104	1/4"	10	5,7	11,8	86,7	3,3 / 0,8
319A	80141054	180	5/8"-11	0,60	5 000	2,05	203	1/4"	10	2,8	9,9	85,0	< 2,5
3103XP	16619595	75	1/4"-20	0,15	15 000	0,45	125	1/4"	10	1,0	9,2	84,9	3,5 / 1,3
3128XP	16599458	75	5/16"-24	0,15	15 000	0,50	140	1/4"	10	1,0	6,9	78,2	5,2 / 0,9
Druckluft-Poliermaschinen													
314A	80141039	180	5/8"-11	0,37	2 500	1,90	406	1/4"	10	3,8	13,7	87,0	< 2,5
318A	80141047	180	-	0,60	2 800	2,05	203	1/4"	10	2,8	9,9	85,0	< 2,5
3129XP	16599441	75	5/16"-24	0,22	6 000	0,60	152	1/4"	10	1,0	9,4	83,5	3,5 / 1,3

(1) ISO28927 - 3-achsig: Vibrationsintensität / Messunsicherheit.